

Eaton Ellipse ECO

500/650/800/1200/1600 VA

Energeticky úsporná ochrana napájanie počítačov



UPS Eaton Ellipse ECO je s konštruovaný s ohľadom na nízku spotrebu a je vybavený funkciou EcoControl (Modely s USB), ktorá pri vypnutí hlavného napájaného zariadenia automaticky odstaví periférne zariadenie. Eaton Ellipse ECO vám pomôže dosiahnuť úspory až 25% odoberanej energie v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami UPS.

Napájacie napätie je zálohované z batérie, takže pripojené zariadenia zostávajú v prevádzke i pri výpadku napájania z elektrorozvodnej siete. UPS Ellipse ECO okrem toho zaisťuje efektívnu ochranu zariadenia pred nebezpečným prepätím.

Ellipse ECO obsahuje účinnú prepäťovú ochranu podľa štandardu IEC 61643-1. Táto ochrana zahŕňa i dátové pripojenie, ako je Ethernet, internet a telefónne vedenia.

Jednoduchá integrácia a inštalácia



Ellipse ECO sa dodáva buď so štyrmi (modely 500/650/800), alebo ôsmymi zásuvkami (modely 1200/1600) typu Schuko (DIN) alebo francúzskymi (FR), ktoré umožňujú jednoduché pripojenie typických konfigurácií výpočtovej techniky s periférnymi zariadeniami. K dispozícii sú aj modely so zásuvkami typu IEC.

UPS Ellipse ECO má mimoriadne plochý tvar a možno ho preto ľahko integrovať do akéhokoľvek kancelárskeho prostredia. UPS možno nainštalovať buď v horizontálnej polohe (pod monitorom) do 19" stojanu, alebo vo vertikálnej polohe (pod stolom), alebo ho možno pripevniť na stenu (Voliteľná montážna sada).

Modely vybavené komunikáciou cez USB sú navrhnuté s ohľadom na zlučiteľnosť so širokou škálou typov počítačov. Spolu s UPS sa štandardne dodáva Eaton softvér pre správu napájania (vrátane CD a USB kábla), ktorý je kompatibilný so všetkými základnými operačnými systémami (Windows 7, Vista, XP, Linux, a Mac OS).

Pohodlná obsluha

- ▶ Pravidelné testy batérie zaisťujú včasné odhalenie nutnosti výmeny batérie.
- ▶ Ľahko vymeniteľná batéria pomáha predĺžiť efektívnu životnosť UPS.
- ▶ Istič s tlačidlom reset umožňuje jednoduché obnovenie prevádzky po preťažení či skrate.



UPS – Eaton Ellipse ECO-500/650/800/1200/1600 VA

Eaton Ellipse ECO 1200/1600

- 1 4 zásuvky so zálohovaním a prepäťovou ochranou
- 2 4 zásuvky s prepäťovou ochranou
- 2a 2 zásuvky s funkciou EcoControl (1200 a 1600)
- 3 Ochrana Tel / Internet a Ethernet
- 4 USB port
- 5 Vymeniteľné batérie
- 6 Istič



Eaton Ellipse ECO 500/650/800

- 1 3 zásuvky so zálohovaním a s prepäťovou ochranou
- 1a 1 zásuvka len s prepäťovou ochranou
- 1 zásuvka s funkciou EcoControl (modely s USB)
- 2 Ochrana Tel / Internet a Ethernet
- 3 USB port (modely s USB)
- 4 Vymeniteľné batérie
- 5 Istič

Príslušenstvo

Softvérové balíky

Na ovládanie chránených PC alebo serverov (čisté vypnutie) a pre vzdialený dohľad a správu UPS.

Montážne súpravy

K produktu si môžete doobjednať montážnu sadu do 19" stojana, alebo sadu pre montáž na stenu.

Výstupné konektory

Produkt je dostupný v prevedeniach FR, DIN alebo IEC



FR

DIN

IEC

Služby

24 mesačná záruka na UPS a na batérie.

Prísluňujúce služby

- Možnosť predĺženia záručnej doby
- Výmena batérií: optimálne spárovanie UPS a batérií.

Technické parametre

Model	500	650	650 USB	800 USB	1200 USB	1600 USB
Výkon (VA/W)	500 VA / 300 W	650 VA / 400 W	650 VA / 400 W	800 VA / 500 W	1200 VA / 750 W	1600 VA / 1000 W
Počet zásuviek	4	4	4	4	8	8
Zásuvky so zálohovaním a prepäťovou ochranou / Zásuvky s prepäťovou ochranou	3/1	3/1	3/1	3/1	4/4	4/4
Parametre						
Menovité vstupné napätie	230 V					
Vstupné napätie	184 V - 264 V (nastaviteľné na 161 V - 284 V)					
Výstupné napätie	230 V (nastaviteľné na 220 V, 230 V, 240 V)					
Frekvencia	50-60 Hz Automatický					
Vstupná ochrana	Istič s resetom					
Funkcia						
Energeticky úsporná konštrukcia	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Funkcia EcoControl	-	-	Áno, až 20 % úspory energie			Áno, až 25 % úspory energie
Ochrana proti prepätiu	Prepätová ochrana v súlade s IEC 61643-1					
PowerLine kompatibilita	-	-	1 zás.PLC-ready	1 zás.PLC-ready	1 zás.PLC-ready	1 zás.PLC-ready
Batérie						
Typ batérie	Vymeniteľný hermeticky uzavretý olovený akumulátor					
Automatický test batérie	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Studený štart (štart bez pripojenia na sieť)	áno	áno	áno	áno	áno	áno
Ochrana pred kritickým vybitím	4 hodiny	4 hodiny	4 hodiny	4 hodiny	4 hodiny	4 hodiny
Indikátor výmeny batérie	LED + akustický alarm					
Doba zálohovania pri 50 % zátaze	9 min.	9 min.	9 min.	11 min.	10 min.	11 min.
Doba zálohovania pri 70 % zátaze	5 min.	6 min.	6 min.	6 min.	6 min.	6 min.
Komunikácia						
Komunikačný port	-	-	USB port (kábel v dodávke)	USB port (kábel v dodávke)	USB port (kábel v dodávke)	USB port (kábel v dodávke)
Softvér	-	-	Štandardnou súčasťou dodávky je Eaton Intelligent Power software (kompatibilný s: Windows 7/Vista/XP, Mac OS X, Linux)			
Ochrana komunikačného pripojenia	Tel / Fax / Modem / Internet a Ethernet					
Normy						
Bezpečnosť / EMC	IEC 62040-1, IEC 60950-1, IEC 62040-2, CB Report, CE mark					
Prepätová ochrana	IEC 61643-1					
Rozmery a hmotnosti						
Rozmery V x Š x H	263 x 81 x 235 mm	263 x 81 x 235 mm	263 x 81 x 235 mm	263 x 81 x 235 mm	305 x 81 x 312 mm	305 x 81 x 312 mm
Hmotnosť	2,9 Kg	3,6 Kg	3,6 Kg	4,1 Kg	6,7 Kg	7,8 Kg
Zákaznícka podpora a servis						
Záručná doba	2 roky, štandardná výmena produktu vrátane batérie					

Modely

Typové čísla	500	650	650 USB	800 USB	1200 USB	1600 USB
Francúzske zásuvky(FR)	EL500FR	EL650FR	EL650USBF R	EL800USBF R	EL1200USB FR	EL1600USB FR
Zásuvky Schuko	EL500DIN	EL650DIN	EL650USBD IN	EL800USBD IN	EL1200USB DIN	EL1600USB DIN
Zásuvky IEC	EL500IEC	EL650IEC	EL650USBI EC	EL800USBI EC	EL1200USB IEC	EL1600USB IEC
Príslušenstvo						
Montážna sada pre 19" stojan	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK	ELRACK
Montážna sada na stenu	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL	ELWALL

DTW, s.r.o.

Krupinská 4, 851 01 Bratislava 5

Tel.: +421 2 / 63 53 26 91

Fax: +421 2 / 63 53 26 92

e-mail: dtw@dtw.sk

http://www.dtw.sk